



طابعة HP Latex 700

بادر إلى تنمية أعمالك من خلال المهام عالية القيمة وعزز ميزاتك التنافسية من ناحية الاستدامة باستخدام تقنيات HP Latex



عزز ميزاتك التنافسية من ناحية الاستدامة باستخدام أحبار HP Latex

- يتجسد معنى الابتكار في أحبار HP Latex المائية، فهي لا تحتوي على ملوثات هواء خطرة² أو مملّصات تحذيرية بشأن المخاطر الصحية، كما أنها عديمة الرائحة.³
- لا تنتج مخلفات لإلقائها في مكبات النفايات، حيث يمكن إعادته تدوير الكرتون الخارجي وفقًا للبرامج المحلية وإرجاع كيس الحبر الداخلي/رأس الطباعة مجانًا من خلال برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners⁴
- اختر من بين مجموعة كبيرة من مواد الطباعة المتوافقة الصديقة للبيئة.⁵
- مطبوعات HP Latex قابلة لإعادة التدوير وقابلة للإرجاع وغير خطرة ويمكن التخلص منها بأمان.⁶

أنجز المهام المسندة إليك قبل مواعيدها النهائية بفضل الطباعة الذكية عالية الكفاءة

- طباعة الألوان المشبعة بسرعات عالية تصل إلى 31 متر²/الساعة لاستخدامات الأماكن المفتوحة، و21 متر²/الساعة لاستخدامات الأماكن المغلقة.¹
- تحكم في إجراءات الطباعة في أي وقت ومن أي مكان باستخدام أدوات HP PrintOS، وحقق النمو مع تدريبات HP Learn.
- تمكن من المعالجة السريعة لعمليات إعادته الطباعة والمهام متعددة النسخ بفضل لوحة التحكم الذكية، وتمكن من تخزين ما يصل إلى 100 مهمة.
- تمتع بتحميل سهل وسريع بدون محور دوران، واستخدام مواد الطباعة على هيئة بكرات بوزن يصل إلى 55 كجم.

اربح الصفقات عالية القيمة التي تطمح إليها

- استغف من سهولة إنتاج مطبوعات ذات ألوان زاهية بسرعات عالية، واحصل على معدلات تباين مذهلة باستخدام درجات الأسود النقية.
- استغف من طباعة نصوص عالية الجودة وشديده الوضوح بحجم 4 نقاط بفضل رؤوس الطباعة HP Latex، حيث إنها تتميز بإخراج قطرات حبر متناهية الصغر بمعدل 10 بيكولتر.
- الآن يمكنك الاختيار من بين مجموعة كبيرة من أوجه الاستخدام التي تشمل الإلصقات/المنسوجات/ورق المملّصات وألواح قماش الكانفا وورق الجدران والفينيل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زياره <http://www.hp.com/go/latex700series>

انضم إلى المجتمع واعثر على الأدوات وتحديث مع الخبراء. تفضل بزياره مركز معرفة HP Latex على موقع <https://hpllatexknowledgecenter.com>

طابعة مزوّدة بأمان ديناميكي. مخصصة للاستخدام مع الخراطيش المزوّدة بشريحة أصليّة من HP فقط. قد لا تعمل الخراطيش التي تستخدم شريحة من شركة غير HP. كما أن الخراطيش التي تعمل حاليًا قد لا تعمل في المستقبل. لمعرفة أكثر: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ وضع الاستخدامات الخارجية (إلصقات) باستخدام 4 مرات مرور بنسبة 100%. وضع الاستخدامات الداخلية (SAV) باستخدام 6 مرات مرور بنسبة 100%. استنادًا إلى اختبار HP الداخلي في سبتمبر 2020 على شرائح فيلم Avery 3001. وقد تختلف سرعة الطباعة نظرًا لآلية الطباعة التكميلية لتجنب عيوب جودة الصورة.

² تم اختبار أحبار HP Latex من حيث معيار "ملوثات الهواء الخطرة"، كما هو محدد في "قانون الهواء النقي"، وفق "أسلوب 311 لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة" (تم إجراء الاختبارات عام 2013) ولم يتم الكشف عن أي ملوثات.

³ توجد مجموعة واسعة من مواد الطباعة بأنماط روائح شديده الاختلاف. وقد تؤثر بعض مواد الطباعة على أداء روائح المطبوعات النهائية.

⁴ يمكن إعادة تدوير الكرتون الخارجي لخرقوشة الحبر الإلكترونية الصديقة للبيئة من HP بنسبة 100% من خلال البرامج المحلية لاستعادة الورق المقوى/الورق. يمكن إعادته تدوير المواد الداخلية، بما في ذلك كيس الحبر، بنسبة تصل إلى 55%، ويمكن إرجاعها إلى الشركة مجانًا عن طريق برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners. لا تنتج مخلفات لإلقائها في مكبات النفايات. لإعادته كيس الحبر ورأس الطباعة، تفضل بزياره موقع <http://www.hp.com/recycle> للاطلاع على كيفية المشاركة وأماكن توافر برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners. قد لا يتوافر البرنامج في منطقك. أما في المناطق التي لا يتوفر بها هذا البرنامج وفيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الأخرى غير الخاضعة لهذا البرنامج، راجع سلطات التخلص من النفايات المحلية لديك لمعرفة طرق التخلص من النفايات بطريقة سليمة.

⁵ راجع <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>

⁶ يمكن إعادة تدوير معظم مواد الطباعة الرقوية للتصميمات العريضة من HP عن طريق برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور أو وفقًا للممارسات الخاصة بالمنطقة. يفضّل استخدام مواد الطباعة من HP مؤهلة لإعادة من خلال برنامج استعادته "مواد التصميمات العريضة من HP" المجاني بسبب الإجراءات. وقد لا تتوفر البرامج في منطقك. راجع موقع <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions> للحصول على التفاصيل. مواد طباعة التصميمات العريضة من HP غير المطبوعة باستخدام أحبار HP Latex الأصلية غير خطرة ويمكن التخلص منها بأمان. اتصل بالسلطة المحلية لإدارة النفايات للحصول على الإرشادات الخاصة بالمنطقة المحلية.

المواصفات الفنية

طباعة

أوضاع الطباعة	105 متر ² /الساعة - الحد الأقصى للسرعة (مرور واحد): 31 متر ² /الساعة - سرعة عالية (4 مرات مرور): 21 متر ² /الساعة - إنتاجية عالية (6 مرات مرور): 17 متر ² /الساعة - جودة الإنتاج: المنسوجات والمطبوعات المضاهة خلفيًا (8 مرات مرور): 16 متر ² /الساعة - المطبوعات عالية التشبع (12 مرة مرور): 12 متر ² /الساعة - المنسوجات والمطبوعات عالية التشبع المضاهة خلفيًا (14 مرة مرور) ¹
دقة الطباعة	حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة
أنواع الحبر	أحبار HP Latex المعتمدة على الماء
خراطيش الحبر	8 (أسود، سماوي، سماوي فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني، أصفر، محتسب HP Latex، الطبقة الإضافية من HP)
حجم الخرطوشة	1 لتر
رؤوس الطباعة	28 (سماوي/أسود، 2 أرجواني/أصفر، 2 سماوي فاتح/أرجواني فاتح، 1 محتسب HP Latex، 1 طبقة إضافية من HP)
التوافق بين المطبوعات على المدى الطويل	95% من الألوان ≥ 2000de ²

مواد الطباعة المستخدمة

المناولة	التفعية بالبكرة، بكرة سحب، بكرة ماسحة ³ ، مقص أفقي آلي (للفينيل، والألصاقات ولوحات قماش الكانفا ⁴ ، ومواد الطباعة الويكية، وشرائح الفيلم)
أنواع مواد الطباعة	الألصاقات والفينيل ذاتي الصق وشرائح الفيلم والأقمشة والورق العادي وورق الجدران والأواح قماش الكانفا والألياف الصناعية والأنسجة الشبكية والمنسوجات ⁵
حجم البكرة	بكر بطول 254 إلى 1625 مم (بكر بطول 580 إلى 1625 مم مع الدعم الكامل)
وزن اللفة	55 كجم
قطر البكرة	250 مم
السماك	حتى 0.5 مم
التطبيقات	الألصاقات، لوحات العرض؛ رسومات المعارض والفعاليات؛ لافتات العرض الخارجي؛ الملصقات الداخلية؛ الديكور الداخلي؛ صناديق الإعلانات المضاهة - شرائح الفيلم؛ صناديق الإعلانات المضاهة - الورق؛ اللوحات الجدارية؛ نقاط الشراء؛ البيع؛ الملصقات؛ المنسوجات؛ ملصقات وسائل النقل؛ رسومات النوافذ؛ الملصقات

الاتصال

الواجهات	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع)	
الطباعة	1402 × 852 × 2583 مم
الشحن	1270 × 1130 × 2800 مم
منطقة التشغيل	2100 × 2793 مم

الوزن

الطباعة	261 كجم
الشحن	362 كجم

محتويات عبوه المنتج

طابعة HP Latex 700، رؤوس الطباعة، خرطوشة الصيانة، حامل الطباعة، بكرة السحب، طقم صيانة للمستخدم، ماسكات الجوارب، الدليل المرجعي السريع، ملصق الإعداد، برنامج الوثائق، كابلات الطاقة، وحدات التخلص من الهواء، مهايئ محور الدوران مقاس 2 بوصة

نطاقات الظروف البيئية

درجة الحرارة أثناء التشغيل	من 15 إلى 30° درجة مئوية
نسبة الرطوبة أثناء التشغيل	20 إلى 80% RH (بدون تكتف)

الصوتيات

ضغط الصوت	60 ديسيبل (A) (التشغيل)، 38 ديسيبل (A) (التوقف عن العمل)، >20 ديسيبل (A) (السكون)
قوة الصوت	7.8 بل (A) (التشغيل)، 5.5 بل (A) (التوقف عن العمل)، >3.5 بل (A) (السكون)

الطاقة

الاستهلاك	1.5-2.6 كيلوواط (5 كيلوواط في الذروة) (الطباعة)، 95 واط (الاستعداد)
المتطلبات	الجهد الكهربائي للإدخال (الضغط التلقائي) من 200 إلى 240 فولت (10±%) وكابلات وبولي إيثيلين: 50/60 هرتز (3± هرتز)، كابلات للطاقة: 13 أمبير بحد أقصى لكل كابل طاقة؛ 9 أمبير بحد أقصى لكل كابل طاقة

الاعتماد

السلامة	متوافقة مع A2+A1+60950 IEC؛ متوافقة مع 1-62368 IEC؛ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (مع اعتماد CSA)؛ الاتحاد الأوروبي (الامتثال لتوجيه LVD وEN 60950-1 وEN 62368)؛ روسيا وبولندا واليابان وكوريا (KC)، والصين (شهادة الاعتماد الصيني الإلزامية)
---------	--

الامتثال الكهرومغناطيسي	متوافقة مع متطلبات الفئة A، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية (قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية) وكندا (ICES) والاتحاد الأوروبي (التوجيه التوافقي الكهرومغناطيسي) وأستراليا ونيوزيلندا (RCM) واليابان (VCCI) وكوريا (KC)، والصين (CCC)
-------------------------	--

الامتثال البيئي	اعتماد ENERGY STAR® لتوجيه قيود المواد الخطرة (WEEE) (RoHS)، (EAEU، (الصين، كوريا، الهند، أوكرانيا، تركيا)؛ توجيه تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها (REACH)؛ (OSHA)؛ (متوافقة مع علامة CE؛ متوافقة مع معايير AgBB؛ نظام VOC A+؛ (الفرنسي: Greenguard Gold؛ UL EcoLogo؛ ZDHC - المستوى 1
-----------------	--

الضمان

الضمان	ضمان محدود لمدة سنة واحدة على الأجهزة
--------	---------------------------------------

معلومات الطلب

المنتج

Y0U22B	طابعة HP Latex 700
--------	--------------------

الملحقات

21V10A 7HR16A 7HR18A 7HR19A 7U73A	طقم صيانة للمستخدم HP Latex 700/800 ملحق طقم معالجة المنسوجات HP Latex 700/800 طقم ألواح فوم لوحدة تجميع الحبر HP Latex 700/800 ملحق تحميل مواد الطباعة HP Latex 700/800 بكرة ماسحة HP Latex 500/700/800
---	--

مستلزمات الطباعة الأصلية من HP

4UU94A 4UU96A 4UV05A 4UV06A 4UV07A 4UV08A 4UV79A 4UV80A 4UV81A 4UV82A 4UV95A 4UV96A 4UV97A 4UV98A	رأس طباعة محتسب HP 836 Latex خرطوشة صيانة HP 836 Latex خرطوشة الحبر الأسود HP 832Y Latex سعة لتر واحد خرطوشة الحبر السماوي HP 832Y Latex سعة لتر واحد خرطوشة الحبر الأرجواني HP 832Y Latex سعة لتر واحد خرطوشة الحبر الأصفر HP 832Y Latex سعة لتر واحد خرطوشة الحبر السماوي الفاتح HP 832 Latex سعة لتر واحد خرطوشة الحبر الأرجواني الفاتح HP 832 Latex سعة لتر واحد خرطوشة حبر ممتلئة HP 832 Latex سعة لتر واحد خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 832 Latex سعة لتر واحد رأس طباعة أسود/سماوي HP 836 Latex رأس طباعة أرجواني/أصفر HP 836 Latex رأس طباعة سماوي فاتح HP 836 Latex رأس طباعة طبقة إضافية HP 836 Latex
--	---

مواد الطباعة الأصلية للتصميمات الكبيرة من HP

ورق جدران من HP خالي من البولي فينيل كلوريد (حائز على اعتماد GREENGUARD GOLD[®] ويعتمد من FSC[®]، ومطابق لمعايير AgBB[®])؛ ورق ملصقات بجوده الصور الفوتوغرافية من HP؛ لوح قماش (كانفا) من الساتان الفاتح من HP؛ فينيل بلاصق رمادي دائم غير لامع ممتاز من HP (متوافق مع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)[®])؛ فينيل لاصق قابل للإزالة لامع فاتح من HP (متوافق مع معايير REACH)[®]

للإطلاع على القائمة الشاملة بمواد الطباعة للتصميمات الكبيرة من HP، يرجى مراجعة HPLFMedia.com.

الخدمة والدعم

U13D9E U13DFE U13DKPE التألفة U13DQPE التألفة	الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 2 سنوات من HP مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات من HP مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة من HP مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنتين من HP مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة
--	--

التلميحات البيئية

- لا تستخدم هذه الأحبار المواد الكيميائية المشتعلة على المونوميرات التفاعلية، وهي خالية من الأوزون وتستوفي معايير ZDHC
- تحقق لك الفور بصفقات جديده بفضل المطبوعات عديمة الرائحة، والأحبار الحائزه على اعتماد UL Certified GREENGUARD Gold
- تستخدم حاليًا خرطوشة الحبر الكربونية الصديقة للبيئة بدلاً من الخرطوشة البلاستيكية، مما يخفف من محتوى البلاستيك بنسبة 66%، وبالتالي يقل مكافئ ثاني أكسيد الكربون CO2e بنسبة 66%
- لا تنتج مخلفات لإفائها في مكبات النفايات، حيث يمكن إعادة تدوير الكربون الخارجي وفقًا للبرامج المحلية وإرجاع كيس الحبر الداخلي مجانًا من خلال برنامج شركة الكوكب HP Planet Partners

نُرجى إعادة تدوير أجهزة الطباعة ومستلزمات الطباعة والمطبوعات المطبقة للشرط. اكتشف كيفية القيام بذلك من موقعنا على الويب: <http://www.hp.com/ecosolutions>



ماك لحلول الطباعة

02 33 77 6750 - 02 33 77 6751
0100 171 46 44 - 0100 4300 842
011 55 8 99 300 - 011 55 8 99 311
info@makprinteg.com

٢ شارع الزهور - حدائق الأهرام - الرملية - الهرم

www.makprinteg.com

@ MAK.PRINTING

Follow us on Facebook

www

Instagram

