



## طباعة النسيج الرقمية



### طباعة صباغة السبليميشن المتخصصة

طباعة (1625 مم - 64 بوصة) طابعه مناسبة بشكل مثالي لاحتياجات السبليميشن اليومية. حيث توفر الطابعة سرعات تتراوح من 9 إلى 38 متر مربع / ساعة. الطابعه مناسبه للشركات الناشئة والشركات الراغبة في توسيع مجالات عملها

لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا لتشغيل الطابعة VJ-1624WX حيث يسهل تشغيلها وصيانتها. وبأسعار تنافسية ،

ValueJet 1624WX توفر جوده ثابتة في الإنتاج بكميات كبيره كما في الطابعه القصيره.

يتميز VJ-1624WX بانها تعمل بأحدث جيل من رؤوس الطابعه بحجم قطرة حبر متغيره مع 8 قنوات و 8 صفوف مكونه من 180 فوهه ، مما يسمح بدقة طابعه ما بين 360 × 720 نقطة لكل بوصة و 1440 × 1440 نقطة لكل بوصة

### مميزات الطابعة

- طباعة السبليميشن حتى 1625 مم
- مزودة براس طابعه نوع بيزو تشمل 1440 فوهة
- تتراوح السرعة الانتاجية بين 14 و 27 مترمربع في الساعة
- موثو تستخدم احبار السبليميشن المانيه
- ملائمة لإنتاج اللوحات والنسيج و الملابس الرياضية و أدوات الدعاية
- طباعة صديقه للبيئة مع اعلى معدلات الامان للمستخدم

### التطبيقات المختلفه

اكتشاف فرص دخل اضافية مثل طباعة منسوجات الديكور و اللوحات. والسجاجيد الترويجية، واللافتات و المنسوجات ، والملابس الرياضية، و الديكورات المنزلية الخاصة والأدوات والقمصان وغيرها كثير.



Mutoh Europe | [www.mutoh.eu](http://www.mutoh.eu)



Mutoh.Deutschland | [www.mutoh.de](http://www.mutoh.de)



Mutoh North Europe | [www.mutohnorth.eu](http://www.mutohnorth.eu)



Made in Japan




Piezo Variable Drop



Intelligent Interweaving



Environmentally Friendly



64" Wide



## 64" طابعة صباغة السبليميشن

### المواصفات الفنية

Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet Technology	تكنولوجيا الطباعة
1	رؤوس الطباعة
180 nozzles x 8 lines - 360 nozzles per colour	تركيب الفوهات
3.3 to 34.1(pl)	حجم نقطة الحبر
Low: 1.5 mm / Middle: 2.5 mm / High: 4.0 mm	ارتفاع الراس

### خصائص الخامات

900 mm (36.8") to 1625 mm (63.97")	عرض الخامات
1615 mm (63.58")	اقصى عرض للطباعة
0.3 / 1.3 / 2.8 mm	اقصى سمك للخامة
Ø 150 mm / 2" & 3" / 30 kg	قياسات الخامات

### مواصفات الحبر

DS2-series Water-based Universal Transfer Sublimation inks	نوع الحبر
1000 ml bottle	حجم الحبر
< 5 ml/m <sup>2</sup> on transfer paper	معدل استهلاك الحبر
CMYK	الوان الحبر
3 to 6 months outdoor	مقاومة أشعة UV
C (5-6) / M (6-7) / Y (6-7) / K (6)	ثبات الضوء - ISO
	105-B02
C (4-5) / M (4-5) / Y (4-5) / K (4-5)	ثبات الغسل - ISO
	105-C02
C (4-5) / M (5) / Y (4-5) / K (4-5)	مقاومة العرق - ISO
	105-E02

### الاداء

9.0 m <sup>2</sup> /h	فائق الجودة عالية الدقة (540 x 720)
14.0 m <sup>2</sup> /h	جودة عالية (720 x 720)
20.5 m <sup>2</sup> /h	انتاج (360 x 720)
27.5 m <sup>2</sup> /h	السرعة الانتاجية (360 x 360)
38.0 m <sup>2</sup> /h	السرعة العالية (360 x 360)

### الظروف البيئية المقترحة

22°C - 30 °C with _t: max. 2 °C/h	درجة الحرارة
40% - 60 % (no condensation) with _RH: max. 5% RH/h	الرطوبة

### استهلاك الطاقة

<200 W	اثناء الطباعة
38 W / 30 W / < 3.8 W	وضعية الاستعداد
AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz	مزود الطاقة

### قياسات الماكينة

mm1261*885*2698	عرض*عمق*ارتفاع
160 Kg	الوزن



PRINTING SOLUTIONS  
ماك لحلول الطباعة



02 33 77 6750 - 02 33 77 6751



0100 171 46 44 - 0100 4300 842



011 55 8 99 300 - 011 55 8 99 311



info@makprinteg.com



٢ شارع الزهور - حدائق الاهرام - الرماية - الهرم



www.makprinteg.com



Follow us on Facebook

@ MAK.PRINTING

Follow us on Instagram