



طباعة النسيج الرقمية



طباعة صباغة السبليميشن فائقة السرعة

طابعة ال **ValueJet.1638WX** فائقة السرعة عالية الكفاءة حيث انها تطبع بسرعة **42 to 65 m²/h** .

هي طابعة مثالية للمستخدم الذى يحتاج سرعة عالية و دقة فائقة!

الطابعة VJ-1638WX أسرع طابعة بين مثيلاتها فى الاسعار، يمكنها الطباعة على اكثر اوراق السبليميشن خفة و تحتوى على 2 راس طباعة من احدث اجيال رؤوس الطباعة البيزو كما توفر شدة ايضاح تتراوح من 360*360 نقطة لكل بوصة حتى 1440*1440 نقطة لكل بوصة.

مميزات الطابعة

- طباعة السبليميشن حتى 1625 مم
- مزودة بعدد 2 راس طباعة نوع بيزو تشمل 1440 فوهة
- تتراوح السرعة الانتاجية بين 42 و 65 مترمربع فى الساعة
- موثو تستخدم احبار السبليميشن المائية
- ملائمة لانتاج اللوحات النسيج و الملابس الرياضية و أدوات العناية
- طباعة صديقة للبيئة مع اعلى معدلات الامان للمستخدم

التطبيقات المختلفة

اكتشاف فرص دخل اضافية مثل طباعة منسوجات الديكور و اللوحات والسجاجيد الترويجية و اللافتات و المنسوجات والملابس الرياضية و الديكورات المنزلية الخاصة والأدوات والقمصان وغيرها كثير.






Made in Japan




Piezo Variable Drop



Intelligent Interweaving



64" Wide



Dual Head



طابعة صباغة السبليميشن 64"

المواصفات الفنية

Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet Technology	تكنولوجيا الطباعة
2 (staggered setup)	رؤوس الطباعة
180 nozzles x 8 lines / head	تركيب الفوهات
5.9 to 45.3 (PL)	حجم نقطة الحبر
Low: 1.5 mm / Middle: 2.5 mm / High: 4.0 mm	ارتفاع الراس
2x4 CMYK (speed set-up) or 8 colour (gamut set-up)	اعدادات اللون

استهلاك الطاقة

200 W	اثناء الطباعة
38 W / 30 W / < 3.8 W	وضعية الاستعداد او الانتظار او الايقاف
AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz	مزود الطاقة
± 69.8 (printing) / ± 60.5 (standby)	معدل الضجيج (db)

الظروف البيئية المقترحة

22°C - 30 °C with _t: max. 2 °C/h	درجة الحرارة
40% - 60 % (no condensation) with _RH: max. 5% RH/h	الرطوبة

خصائص الخامات

900 mm (36.8") - 1625 mm (63,97")	عرض الخامات
1615 mm (63,58")	اقصى عرض للطباعة
0.3 / 1.3 / 2.8 mm	اقصى سمك للخامة
Ø 150 mm / 2" & 3" / 30 kg	قياسات الخامات

الاداء

الوصف	لتفاصيل	السرعة
فائق الجودة عالية الدقة	1080 x 1080 dpi 9 p	11 m ² /h
جودة عالية	720 x 720 dpi 4 p	25 m ² /h
انتاج	360 x 720 dpi 2 p	42 m ² /h
السرعة الانتاجية	360 x 360 dpi 2 p	50 m ² /h
السرعة العالية	360 x 360 1 p	65 m ² /h

قياسات الماكينة

عرض* عمق* ارتفاع	mm1261*885*2698
الوزن	219 Kg

مواصفات الحبر

DS2-series Water-based Universal Transfer Sublimation inks	نوع الحبر
1000 ml bottle	حجم الحبر
< 5 ml/m ² on transfer paper	معدل استهلاك الحبر
CMYK	الوان الحبر
3 to 6 months outdoor	مقاومة اشعة UV
C (5-6) / M (6-7) / Y (6-7) / K (6)	ثبات الضوء ISO 105-B02
C (4-5) / M (4-5) / Y (4-5) / K (4-5)	ثبات الغسل ISO 105-C02
C (4-5) / M (5) / Y (4-5) / K (4-5)	مقاومة العرق ISO 105-E02



PRINTING SOLUTIONS
ماك لحلول الطباعة



02 33 77 6750 - 02 33 77 6751



0100 171 46 44 - 0100 4300 842



011 55 8 99 300 - 011 55 8 99 311



info@makprinteg.com



٢ شارع الزهور - حدائق الاهرام - الرماية - الهرم



www.makprinteg.com



@ MAK.PRINTING



Follow us on Facebook

Follow us on Instagram